CSA 300P

I DISSUASORI AUTOMATICI CSA, PRODOTTI DI PUNTA DELLA MAC SRL, SONO IL RISULTATO DEL CONTINUO MIGLIORAMENTO IN OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA.

- MOVIMENTO PNEUMATICO, ASSICURA IL PEFETTO FUNZIONAMENTO DEL DISSUASORE ANCHE GRAZIE AI MATERIALI E ALLE TECNOLOGIE DI PRIM'ORDINE IMPIEGATE NEL PROCESSO PRODUTTIVO.
- COMPRESSORI DI ALTA QUALITÀ GARANTISCONO UN ALTO LIVELLO DI RENDIMENTO DEL DISSUASORE.
- ZINCATURA A CALDO DEL TUBO, DELLA STRUTTURA ESTRAIBILE E CASSAFORMA A INTERRARE PER UN CONTRASTO A LUNGO TERMINE ALL'USURA.
- AMPIA CONFIGURAZIONE: COLORAZIONE PERSONALIZZATA, TESTA SENSIBILE, LED INTEGRATI, ELETTROVALVOLA, RESISTENZA, SEGNALATORE ACUSTICO E ECC. (VEDERE SCHEDA ACCESSORI)

Dati Tecnici

TIPO DI DISSUASORE		CSA300 Fe	CSA300 Fe	CSA300 I
SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12.5	4	
DIAMETRO CILINDRO MOBILE	mm		273	
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	FE360	INOX304
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		INOX 304
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETRORIFLETTENTE		•	•	•
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	482.000	225.000	250.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	50.000	30.000	30.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO (CERTIFICATO)	Kg	40.000	40.000	40.000
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO (CICLO INTERMITTENTE S3)			2.400	
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE			1.500.000	
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar		6	
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vdc	24	24	24
TEMPERATURA DI LAVORO	°C	-20 / + 80	-20 / + 80	-20 / + 80
RESISTENZA RISCALDANTE IP67		0	0	0
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	•	•

• *= di serie*

Accessori

TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz ROLLING CODE

1540024

ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX E CAVO DA 7m

1540100

SERRATURA DI PROTEZIONE A 3 CHIAVI

CILINDRO DIFFERENTE PER SINGOLO DISSUASORE A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO

5050001827

SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE DA PARETE 230Vac

1650042

LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA INTERMITTENTE

1655025

SERRATURA DI PROTEZIONE A 3 CHIAVI CON MASTERCARD

CILINDRO DIFFERENTE PER SINGOLO DISSUASORE A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO

5050001829

ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI PER PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008620

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4

5050008621

BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALAZIONE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA

5050008622

CARTELLO STRADALE DI SEGNALAZIONE ATTENZIONE DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO

5050008901

SA1 SEGNALATORE ACUSTICO 230V IP67. SEGNALAZIONE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)

5050008910

ARMADIO IN METALLO (1000x500X1200) COMPLETO DI QUADRO GENERALE E QUADRO ELETTRONICO BRAIN4

5050009010 2800 RPM
5050009011 1070 RPM

MAC S.r.l. - Via Enrico Mattei n°9 - Loc. MORCIOLA - 61022 VALLEFOGLIA (PU) - Tel.: +39 0721 495447 - Fax: +39 0721 495438
Cod. Fisc. - P. Iva n°02246440412 - Iscr. Reg. Imprese di Pesaro Urbino n°02246440412 - Cap. Soc. €60.000,00 i.v.
www.mac-srl.it

- CONSIGLIATO PER:
- DELIMITARE TRANSITO IN AREE PEDONALI
- CONTROLLO ACCESSO PARCHEGGI
- CONTROLLO ACCESSO CARRABILI

TESTA SENSIBILE

FASCIA CATARINFRANGENTE

ZINCATURA A CALDO

VERNICIATURA RAL A RICHIESTA

RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX

SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12	4	4 inox
CSA300 H500	**Cod.**	**0301511**	**0301561**	**0301661**
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	500	500	500
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	3.90	3.90	3.90
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	3	3	3
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA (CON ELETTROVALVOLA)	sec	3	3.5	3.5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	123	87	93

CSA300 H700		**0301501**	**0301551**	**0301651**
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	700	700	700
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA (CON ELETTROVALVOLA)	sec	4	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	160	104	108

CSA300 H800		**0301521**	**0301571**	**0301671**
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	800	800	800
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20	5.20
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4	4
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA (CON ELETTROVALVOLA)	sec	4	5	5
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	170	117	125

DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE A DUE SPIRE 24Volt DC/AC

1630079

PULSANTE EMERGENZA ROTTURA VETRO IP67

1630202

SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001 2 LUCI
1650002 4 LUCI

RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67 COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL DISSUASORE

5050001854

PROGRAMMATORE ELETRONICO BRAIN4 PER LA GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56

5050008602

PROGRAMMATORE ELETRONICO BRAIN1 PER LA GESTIONE DI 1 DISSUASORE AUTOMATICO RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56

5050008615

OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE ORARIE

5050008630

RSME RICONOSCITORE SONORO MEZZI DI EMERGENZA SIRENE OMOLOGATE IN EUROPA (SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE)

5050008651

KIT CONTATTO ALLARME

5050008801

SUPPLEMENTO PER RIVESTIMENTO TUBO FE CON CAMICIA INOX 304 LUCIDO PER CSA300 S12 DA EFFETTUARE ALL' ORDINE

5050300301

SUPPLEMENTO PER INSERIMENTO TESTA SENSIBILE CSA300 DA EFFETTUARE ALL' ORDINE

5050300645